

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: P1 ECO – ЭТО ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЯТЕН И ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ И ВЛАГИ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ВНУТРИ, ТАК И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЯ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, ПЛИТКИ, ЦЕМЕНТНЫХ ШВОВ И РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АГЛОМЕРАТА. ПРОПИТКА НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ МАТЕРИАЛА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, НЕ ОБРАЗУЕТ ПЛЕНКИ, ПРОНИКАЕТ ГЛУБОКО В СТРУКТУРУ МАТЕРИАЛА И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ. ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСОЛОВ, ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТОЛЕШНИЦ, ПОДОКОННИКОВ И ЛЮБЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представляет собой паропроницаемое защитное средство. Не меняет внешний вид материала. Защищает цементные швы. После нанесения поверхность пригодна для контакта с пищевыми продуктами. Эффективно защищает материалы: полированный керамогранит, натуральный камень, мрамор, терракоту, клинкер, цементную плитку, агломерат.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не защищает мрамор и известняк от воздействия кислот.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не разбавлять. Рекомендуется обрабатывать поверхность небольшими участками. Наносить на сухую и чистую поверхность. Через 6 часов поверхность можно использовать, средство полностью высыхает через 12 часов. Для шлифованного натурального камня: Нанести при помощи кисти. Равномерно распределить по поверхности круговыми движениями, способствуя проникновению средства и удалить тщательно излишки средства чистой сухой тряпкой, бумажными полотенцами или однодисковой машиной с белым падом. Если требуется, через 4 часа нанести второй слой.

Для полированного натурального камня: Нанести при помощи кисти и губки. Оставить на 10 минут и равномерно распределить по поверхности круговыми движениями тряпкой, пропитанной самим средством, способствуя проникновению средства и удалить полностью излишки чистой сухой тряпкой, бумажным полотенцам или однодисковой машиной с белым падом. Через 4 часа, если требуется, нанести второй слой.

Полированный керамогранит и полированный мрамор с низкой впитываемостью: Нанести при помощи кисти или губки. Оставить на 4 часа, после чего удалить полностью излишки средства тряпкой, пропитанной самим средством, и вытереть насухо. Если требуется, через 4 часа нанести второй слой. Удалять излишки можно полотером, используя пад из микрофибры или фетра.

РАСХОД 1 ЛИТРА

Неполированный камень	10-20 м ²
Полированный камень, мрамор, агломерат	20-30 м ²
Полированный керамогранит	30-40 м ²

СОСТАВ

В состав продукции P1 ECO входят следующие компоненты: вода, синтетические смолы, ароматизирующая добавка.

УПАКОВКА

Поставляется в бутылках по 1 л и канистрах по 5 л.

ХРАНЕНИЕ

Может храниться до 48 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке при комнатной температуре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека установлено, что продукция P1 ECO соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», Глава II. Раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с рекомендациями изготовителя, использование СИЗ при применении. Хранить в недоступном для детей месте. Тщательно мыть руки после использования продукта. В случае попадания в глаза: незамедлительно промыть. В случае попадания в пищевод: немедленно обратиться к врачу. При работе со средством необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности с использованием перчаток.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «КОНТАКТ»

129301, Москва, ул. Касаткина, дом 13

Бесплатный телефон для РФ и СНГ: **8 800 707-75-58**

Телефон: **8 499 755-85-58**, E-mail: info@buffersystem.ru

Website: www.buffersystem.ru